

## Kopparpackning | 3283

**BESKRIVNING:**

Tillverkade av glödgd koppar.

**TEMPERATUROMRÅDE:**

Max +200° C.



Art nr.	ID mm	Tjocklek mm	Utvändig anslutning gäng	YD mm	Antal
3283-0408	4	1	M 4	8	<input type="text"/>
3283-0509	5	1	M 5	9	<input type="text"/>
3283-0610	6	1	M 6	10	<input type="text"/>
3283-0812	8	1	M 8	12	<input type="text"/>
3283-1015	10	1	1/8	15	<input type="text"/>
3283-1218	12	1.5	M 12	18	<input type="text"/>
3283-1420	14	1.5	M 14	20	<input type="text"/>
3283-1622	16	1.5	M 16	22	<input type="text"/>
3283-1723	17	1.5	3/8	23	<input type="text"/>
3283-1824	18	1.5	M 18	24	<input type="text"/>
3283-2026	20	1.5	M 20	26	<input type="text"/>
3283-2127	21	1.5	1/2	27	<input type="text"/>
3283-2229	22	1.5	M 22	29	<input type="text"/>
3283-2633	26	2	M 26	32	<input type="text"/>

TILLBEHÖR | PACKNINGAR | KOPPARPACKNING | 3283

3283-2732	27	2	3/4	32	<input type="text"/>
3283-3339	33	2	1	39	<input type="text"/>
3283-4249	42	2	1.25	49	<input type="text"/>
3283-4855	48	2	1.5	55	<input type="text"/>