Gummiduk EPDM utan inlägg | 5521

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Speciellt lämplig för utomhusbruk. Används även som tätningslist samt packning för vatten- och kemikalier.

KONSTUKTION:
Båda sidor släta. Ett väderbeständigt etenpropengummimaterial (EPDM) med hög motståndskraft mot kyla. Klibbar och krackelerar ej på ytan vid långvarig användning i solljus. Bibehåller sin böjlighet även vid temperaturer ner till -40 °C. God åldrings- och kemikaliebeständighet.

HÅRDHET:
65° + 5° C shore.

TEMPERATUROMRÅDE:
-30 °C – +100 °C

KEMISK RESISTENS:
Utspädda syror och baser: Mycket bra
Koncentrerade syror och baser: Medium
Ozon: Mycket bra
Oljor och kolväten: Ej lämplig

Guide för att välja rätt gummiduk (PDF)

Art nr.	Bredd mm	Längd m	Tjocklek mm	Antal
5521-0010	1400	20	1	
5521-0015	1400	15	1.5	
5521-0020	1400	10	2	
5521-0030	1400	10	3	
5521-0040	1400	10	4	
5521-0050	1400	10	5	
5521-0060	1400	10	6	
5521-0080	1400	5	8	
5521-0100	1400	5	10	

GUMMIPRODUKTER | GUMMIDUKAR | GUMMIDUK EPDM UTAN INLÄGG | 5521

5521-0120	1400	5	12	
5521-0150	1400	5	15	