

## TRYCKLUFTSL.PN15 NOB.BLÅ 6,3MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig till de flesta typer av tryckluftsapplikationer och verktyg. PVC-blandningen är utvecklad för en extra flexibilitet även vid lägre temperaturer.

### KONSTRUKTION:

PVC-slang armerad med polyestergarn. Blå yttertub med svart innertub.

Slangen är mycket flexibel, lätt och har en hög tryckhållfasthet med liten distorsion under tryck. Den tål därför långa och frekventa impulszykler.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-20 °C – +60 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1050-0006	6.3	2.4	11	15	60	45	0.081	50	<input type="text"/>
1050-0008	8	2.5	13	15	60	56	0.106	50	<input type="text"/>
1050-0010	10	2.8	15.5	15	60	70	0.141	50	<input type="text"/>
1050-0013	12.7	3.2	19	15	60	89	0.2	50	<input type="text"/>
1050-0016	16	3.5	23	15	60	112	0.265	50	<input type="text"/>
1050-0019	19	3.8	26.5	15	60	145	0.337	50	<input type="text"/>
1050-0025	25	4.3	33.5	15	60	210	0.493	50	<input type="text"/>