

## PVC-SLANG TRICOCLAIR 19 MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig för Tryckluft, livsmedel, kemikalier, vatten etc.

### KONSTRUKTION:

Transparent PVC-slang med helinbäddad polyesterarmering.

Slät in- och utsida, vilket ger lågt friktionsmotstånd.

Livsmedelsgodkänd. Simulatorer A, B, C, D1

### TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C – +60 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1047-0006	6	3	12	22	66	36	0.102	50	<input type="text"/>
1047-0008	8	3	14	20	60	54	0.124	50	<input type="text"/>
1047-0010	10	3	16	20	60	74	0.146	50	<input type="text"/>
1047-0013	12	3.5	19	20	60	101	0.218	50	<input type="text"/>
1047-0016	15	4	23	20	60	120	0.291	50	<input type="text"/>
1047-0019	19	4	27	20	60	157	0.346	50	<input type="text"/>
1047-0025	25	4.5	34	16	48	219	0.5	50	<input type="text"/>
1047-0032	32	5	42	12	36	320	0.697	50	<input type="text"/>
1047-0038	38	5	48	12	36	420	0.81	25	<input type="text"/>
1047-0050	50	7	64	9	28	600	1.467	25	<input type="text"/>