

PVC-SLANG TRICOCLAIR 6 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig för Tryckluft, livsmedel, kemikalier, vatten etc.

KONSTRUKTION:

Transparent PVC-slang med helinbäddad polyesterarmering.

Slät in- och utsida, vilket ger lågt friktionsmotstånd.

Livsmedelsgodkänd. Simulatorer A, B, C, D1

TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C – +60 °C.



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1047-0006 | 6 | 3 | 12 | 22 | 66 | 36 | 0.102 | 50 | <input type="text"/> |
| 1047-0008 | 8 | 3 | 14 | 20 | 60 | 54 | 0.124 | 50 | <input type="text"/> |
| 1047-0010 | 10 | 3 | 16 | 20 | 60 | 74 | 0.146 | 50 | <input type="text"/> |
| 1047-0013 | 12 | 3.5 | 19 | 20 | 60 | 101 | 0.218 | 50 | <input type="text"/> |
| 1047-0016 | 15 | 4 | 23 | 20 | 60 | 120 | 0.291 | 50 | <input type="text"/> |
| 1047-0019 | 19 | 4 | 27 | 20 | 60 | 157 | 0.346 | 50 | <input type="text"/> |
| 1047-0025 | 25 | 4.5 | 34 | 16 | 48 | 219 | 0.5 | 50 | <input type="text"/> |
| 1047-0032 | 32 | 5 | 42 | 12 | 36 | 320 | 0.697 | 50 | <input type="text"/> |
| 1047-0038 | 38 | 5 | 48 | 12 | 36 | 420 | 0.81 | 25 | <input type="text"/> |
| 1047-0050 | 50 | 7 | 64 | 9 | 28 | 600 | 1.467 | 25 | <input type="text"/> |