

UNIVERSALSLANG RAGNO PU 6 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

En mycket lätt och flexibel allroundslang lämplig för tryckluft, olja, vatten och svagare kemikalier. Livsmedelsgodkänd.

KONSTRUKTION:

Slitstark polyuretan (PU) och termoplastisk gummiblandningen med polyesterarmering. Kartongförpackad med längdmärkning på varje meter. Kinkar ej. Testad i enlighet med: *RoHS.

TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C – +60 °C.



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1048-0006 | 6 | 2 | 10 | 20 | 60 | 20 | 0.07 | 100 | <input type="text"/> |
| 1048-0008 | 8 | 2 | 12 | 20 | 60 | 22 | 0.09 | 60 | <input type="text"/> |
| 1048-0010 | 10 | 2.5 | 15 | 20 | 60 | 38 | 0.13 | 50 | <input type="text"/> |
| 1048-0013 | 13 | 3 | 19 | 20 | 60 | 65 | 0.2 | 30 | <input type="text"/> |
| 1048-0016 | 16 | 3.5 | 23 | 20 | 60 | 60 | 0.25 | 25 | <input type="text"/> |