

BRÄNSLESLANG ENL ISO7840 A1 12,5MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

En flexibel bränsleslang enl. ISO 7840:2021. För transport av bensen, dieselolja eller oljeemulsioner. Rekommenderas för fritidsbåtar p.g.a brandsäkerhet och permeabilitet.

KONSTRUKTION:

Innertub: Slät bensen- och oljebeständigt Nitrilgummi (NBR).

Yttertub: Svart Neoprengummi (CR). Dimensioner >25 mm även med stålspiral.

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +100 °C.



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-------------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1128-0006A1 | 6.3 | 4.1 | 14.5 | 10 | 30 | 23 | 0.18 | 40 | <input type="text"/> |
| 1128-0008A1 | 8 | 4 | 18 | 10 | 30 | 25 | 0.22 | 40 | <input type="text"/> |
| 1128-0010A1 | 10 | 4.3 | 18.5 | 10 | 30 | 35 | 0.28 | 40 | <input type="text"/> |
| 1128-0013A1 | 12.5 | 4.3 | 21 | 10 | 30 | 45 | 0.35 | 40 | <input type="text"/> |
| 1128-0016A1 | 16 | 4.5 | 25 | 10 | 30 | 65 | 0.42 | 40 | <input type="text"/> |
| 1128-0019A1 | 19 | 4.8 | 28.5 | 10 | 30 | 80 | 0.51 | 40 | <input type="text"/> |
| 1128-0025A1 | 25 | 5 | 35 | 10 | 30 | 110 | 0.69 | 40 | <input type="text"/> |
| 1128-0032A1 | 32 | 6.5 | 45 | 10 | 30 | 130 | 1.05 | 40 | <input type="text"/> |
| 1128-0038A1 | 40 | 7.8 | 56 | 10 | 30 | 160 | 1.79 | 40 | <input type="text"/> |
| 1128-0050A1 | 50 | 7.8 | 66 | 10 | 30 | 200 | 2.11 | 40 | <input type="text"/> |