



KYLARSLANG 100 MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För kylsystem i bilar, bussar och traktorer.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart EPDM-gummi.

Förstärkning: Armerad med syntetiskt cordinlägg.

Yttertub: Slät svart EPDM-gummi. Beständig mot nötning, åldrande och ozon.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +120 °C.

| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1133-0022 | 22 | 3.3 | 28.5 | 6 | 25 | 0.32 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0025 | 25 | 3.5 | 32.0 | 6 | 23 | 0.36 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0028 | 28 | 4.0 | 36.0 | 6 | 20 | 0.50 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0032 | 32 | 4.0 | 40.0 | 5 | 18 | 0.68 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0035 | 35 | 4.0 | 43.0 | 5 | 17 | 0.74 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0038 | 38 | 4.0 | 46.0 | 5 | 15 | 0.79 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0040 | 40 | 4.5 | 49.0 | 4 | 14 | 0.83 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0042 | 42 | 4.0 | 50.0 | 4 | 14 | 0.87 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0045 | 45 | 4.5 | 54.0 | 4 | 13 | 0.92 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0048 | 48 | 4.5 | 57.0 | 3 | 12 | 0.98 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0050 | 51 | 5.0 | 61.0 | 3 | 12 | 1.04 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0055 | 55 | 5.0 | 65.0 | 3 | 10 | 1.20 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0057 | 58 | 4.5 | 67.0 | 3 | 10 | 1.26 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0060 | 60 | 5.0 | 70.0 | 3 | 9 | 1.30 | 1 | <input type="text"/> |

SLANGAR | FORDON & MARIN | KYLARSLANG 100 MM

| | | | | | | | | |
|-----------|------|-----|-------|---|---|------|---|----------------------|
| 1133-0063 | 63.5 | 5.3 | 74.0 | 2 | 9 | 1.57 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0070 | 70 | 4.5 | 79.0 | 2 | 7 | 1.50 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0075 | 76 | 4.5 | 85.0 | 2 | 7 | 1.62 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0080 | 80 | 4.5 | 89.0 | 2 | 7 | 1.70 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0083 | 83 | 4.5 | 92.0 | 2 | 6 | 1.90 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0090 | 90 | 4.5 | 99.0 | 2 | 6 | 1.90 | 1 | <input type="text"/> |
| 1133-0100 | 100 | 6.0 | 112.0 | 2 | 6 | 2.25 | 1 | <input type="text"/> |