



AVGASSLANG ROSTFRI 45 MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Gas och avgasledning där krav på absolut täthet ej föreligger t ex i avgassystem på bilar, båtar, stationära motorer, motorcyklar m.m., där man vill ha en viss rörlighet på avgassystemet. Även lämplig som yttre skydd mot slitage och åverkan samt som värmesköld för slangar som utsätts för strålningsvärme.

KONSTRUKTION:

Tillverkad av rostfritt stål SIS 2333 (AISI 304 W 1.4301). Spirallindad med runt tvärsnitt. Agraftprofil utan tätning.

TEMPERATUROMRÅDE:

Max 700 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Böjr.	Tillv.längd m	Antal
1153-0022	22	2.25	26.5	115	<20	<input type="text"/>
1153-0025	25	2.25	29.5	130	<20	<input type="text"/>
1153-0032	32	2.25	36.5	160	<20	<input type="text"/>
1153-0040	40	3	46	200	<20	<input type="text"/>
1153-0045	45	3	51	225	<20	<input type="text"/>
1153-0050	50	3	56	250	<20	<input type="text"/>
1153-0055	55	3	61	265	<20	<input type="text"/>
1153-0060	60	3	66	275	<20	<input type="text"/>
1153-0065	65	3	71	285	<20	<input type="text"/>
1153-0070	70	3	76	300	<20	<input type="text"/>
1153-0075	75	3	81	310	<20	<input type="text"/>
1153-0080	80	3	86	320	<20	<input type="text"/>
1153-0090	90	3	96	345	<20	<input type="text"/>
1153-0100	100	3	106	375	<20	<input type="text"/>

SLANGAR | FORDON & MARIN | AVGASSLANG ROSTFRI 45 MM

1153-0110	110	3	116	400	<20	<input type="text"/>
1153-0115	115	3	121	415	<20	<input type="text"/>
1153-0125	125	3	131	435	<20	<input type="text"/>
1153-0150	150	3.5	157	500	<20	<input type="text"/>
1153-0180	180	3.5	187	570	<20	<input type="text"/>
1153-0200	200	3.5	207	620	<20	<input type="text"/>