

MARIN AVGASSL KORRUGERAD 40MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För anslutning till båtmotorer med vattenkyllt avgassystem.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart Styregummi (SBR).

Förstärkning: Armerad med textilinlägg samt dubbel stålspiral.

Yttertub: Svart korrugerad Styregummi (SBR). Beständig mot nötning, åldrande, ozon och oljespår.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +100 °C.



| Art nr. | ID mm | Arb.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1162-0038 | 38 | 10 | 75 | 0.59 | 40 | <input type="text"/> |
| 1162-0040 | 40 | 10 | 80 | 0.63 | 40 | <input type="text"/> |
| 1162-0045 | 45 | 10 | 90 | 0.74 | 40 | <input type="text"/> |
| 1162-0050 | 51 | 10 | 100 | 0.83 | 40 | <input type="text"/> |
| 1162-0058 | 58 | 10 | 120 | 1.08 | 40 | <input type="text"/> |
| 1162-0063 | 63 | 10 | 125 | 1.20 | 40 | <input type="text"/> |
| 1162-0075 | 76 | 10 | 150 | 1.42 | 40 | <input type="text"/> |
| 1162-0090 | 90 | 6 | 180 | 1.67 | 40 | <input type="text"/> |
| 1162-0100 | 102 | 6 | 210 | 2.06 | 40 | <input type="text"/> |
| 1162-0110 | 110 | 6 | 275 | 2.22 | 40 | <input type="text"/> |
| 1162-0125 | 127 | 6 | 320 | 4.08 | 40 | <input type="text"/> |
| 1162-0150 | 152 | 6 | 380 | 3.30 | 40 | <input type="text"/> |
| 1162-0200 | 203 | 6 | 720 | 6.78 | 12 | <input type="text"/> |