



## VITONSLANG FÖR SUG&TRYCK 16 MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Slangen kan användas både som sug- och tryckslang. Den är resistent mot de flesta förekommande kemikalier såsom starka syror, klorerade kolväten, varma petroleumprodukter m.m.

### KONSTRUKTION:

**Innertub:** Svart viton.

**Förstärkning:** Polyesterarmerad, stålspiral och antistatisk kopparfläta.

**Yttertub:** Neoprengummi (CR)

### TEMPERATUROMRÅDE:

-25 °C – +120 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1203-0013	13	6	25	16	64	105	0.76	40	<input type="text"/>
1203-0016	16	6	28	16	64	115	0.92	40	<input type="text"/>
1203-0019	19	7	31	16	64	125	0.81	40	<input type="text"/>
1203-0025	25	7	37	16	64	150	1.01	40	<input type="text"/>
1203-0032	32	7	44	16	64	175	1.19	40	<input type="text"/>
1203-0038	38	7	51	16	64	225	1.48	40	<input type="text"/>
1203-0050	51	7.5	67	16	64	275	2.33	40	<input type="text"/>
1203-0063	63.5	8	79.5	16	64	350	3.32	40	<input type="text"/>
1203-0075	76	9	92	16	64	400	3.87	40	<input type="text"/>
1203-0100	102	9	118	16	64	550	5.05	40	<input type="text"/>