



## BRANDSL RÖD M PU-BEL. 32 MM

**NAMN:**

Brandslang röd med ytbeläggning 32 mm (1011-0032).

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:**

Specialslang för användning vid brandplatser, skogsbränder, industri, ombord på fartyg och jordbruk.

**KONSTRUKTION:**

**Innertub:** Svart EPDM-gummi. Hög hållfasthet och rötbeständig.

**Yttertub:** Nötnings- och värmebeständig polyester med syntetisk beläggning. Ålder- och ozonbeständig.

**TEMPERATUROMRÅDE:**

-40 °C – +80 °C.

*Nedan ser ni alla varianter av Brandslang röd med ytbeläggning 1011.*

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1011-0025	25	1.6	16	50	0.16	60	<input type="text"/>
1011-0032	32	1.6	16	50	0.17	60	<input type="text"/>
1011-0038	38	1.6	16	50	0.195	60	<input type="text"/>
1011-0050	52	1.8	16	50	0.285	60	<input type="text"/>
1011-0063	64	1.8	16	50	0.34	60	<input type="text"/>
1011-0075	75	1.8	16	50	0.44	60	<input type="text"/>
1011-0100	102	1.2	10	30	0.705	60	<input type="text"/>