

LIVSMEDELSSL BRYGGERI MED SPIRAL 102 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Speciellt lämplig för öl, vin, sprit och cider. FDA godkänd.

KONSTRUKTION:

Tillverkad enligt *GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

Innertub: Vit butylgummi (BIIR), ftalaterfri. Testad i enlighet med: *1907/2006/CE (REACH), *FDA 21 CFR 177.2600, *BfR XXI cat. 2, *DM 21/03/1973 and subsequent amendments, *REGULATION 1935/2004/CE, *Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, *3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies, *Arrêté du 09 novembre 1994.

Förstärkning: Syntetisk textilarmering och stålspiral.

Yttertub: Slät butylgummi (BIIR). Beständig mot nötning, åldring och ozon.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +120 °C.



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|------------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1369-0025B | 25 | 6.5 | 38 | 10 | 30 | 125 | 0.95 | 40 | <input type="text"/> |
| 1369-0032B | 32 | 6 | 44 | 10 | 30 | 175 | 1.04 | 40 | <input type="text"/> |
| 1369-0038B | 38 | 6.5 | 52 | 10 | 30 | 230 | 1.28 | 40 | <input type="text"/> |
| 1369-0050B | 51 | 7 | 65 | 10 | 30 | 300 | 1.92 | 40 | <input type="text"/> |
| 1369-0063B | 63 | 8.5 | 80 | 10 | 30 | 450 | 2.7 | 40 | <input type="text"/> |
| 1369-0075B | 76 | 8.5 | 93 | 10 | 30 | 530 | 3.55 | 40 | <input type="text"/> |
| 1369-0100B | 102 | 9 | 120 | 10 | 30 | 760 | 4.89 | 40 | <input type="text"/> |