

LIVSMEDELSSLANG U.SPIRAL 76 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig inom livsmedelsindustrin för mjölk, öl, vin, juice.
FDA godkänd.

KONSTRUKTION:

Tillverkad enligt *GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

Innertub: Vitt Naturgummi (NR), ftalaterfri. Testad i enlighet med: *1907/2006/CE (REACH). Meets *FDA 21 CFR 177.2600, *BFR recommendation XXI cat 2, *DM 21.03.73 e seguenti, *EUROPEAN Regulation 1935/2004/CE, *JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006.

Yttertub: Slät syntetiskt gummi. Beständig mot åldrande nötning, ozon och olja.

TEMPERATUROMRÅDE: -40 °C – +80 °C. Steriliseringsbar med upp till 110 °C under en kortare period.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1367-0025	25	6	37	6	18	0.71	40	<input type="text"/>
1367-0032	32	6	44	6	18	0.87	40	<input type="text"/>
1367-0038	38	6	50	6	18	1	40	<input type="text"/>
1367-0050	51	6	63	6	18	1.3	40	<input type="text"/>
1367-0063	63	6	75	6	18	1.58	40	<input type="text"/>
1367-0075	76	6	88	6	18	4.16	40	<input type="text"/>
1367-0100	102	6	114	6	18	5.89	40	<input type="text"/>