

## LIVSMEDELSSLANG MILKFLEX 25 MM



### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig till tankbilar och transport av mjölkprodukter, dricksvatten, juice, vin och alkohol upp till 96%. Slangen är extra flexibel och lätt. Smak och luktfri.

### KONSTRUKTION:

**Innertub:** Vitt extruderat naturgummi (NR). Testad i enlighet med: \*FDA, \*Bfr XXI cat 2, \*REGULATION CE 1935/04, \*2023/06 DM 21/03/73. Ftalatfritt material.

**Förstärkning:** Armering av textilfläta och strålspiral.

**Yttertub:** Blått syntetiskt gummi. Slit-, ozon- och väderbeständigt.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +80 °C. (+110 °C under max 30 minuter vid sterilisering)

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1370-0025	25	5.5	36	6	18	50	0.7	40	<input type="text"/>
1370-0032	32	5.5	43	6	18	64	0.8	40	<input type="text"/>
1370-0038	38	5.5	49	6	18	76	1.1	40	<input type="text"/>
1370-0050	51	6	63	6	18	100	1.5	40	<input type="text"/>
1370-0063	63	6	75	6	18	126	1.8	40	<input type="text"/>
1370-0075	76	6.5	89	6	18	152	3	40	<input type="text"/>