

OLJESLANG MED SPIRAL 102 MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Sug- och tryckslang för transport av olja, fotogen, diesel, bensin, brännolja samt vatten.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart konduktivt Nitrilgummi (NBR).

Förstärkning: Polyesterarmering, stålspiral och kopparfläta.

Yttertub: Utvändigt Neoprengummi (CR). Beständig mot nötning, åldrande, ozon, olja och spår av bensinprodukter.

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +100 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1187-0025	25	4,5	36.5	10	30	100	0.87	40	<input type="text"/>
1187-0032	32	5.5	43.5	10	30	140	1.06	40	<input type="text"/>
1187-0038	38	6	50	10	30	170	1.31	40	<input type="text"/>
1187-0050	51	6.5	64	10	30	235	1.89	40	<input type="text"/>
1187-0063	63.5	7	77.5	10	30	300	2.55	40	<input type="text"/>
1187-0075	76	7	91.5	10	30	370	3.44	40	<input type="text"/>
1187-0090	90	8	106	10	30	600	4.15	40	<input type="text"/>
1187-0100	102	8	118	10	30	510	4.61	40	<input type="text"/>