

OLJESLANG UTAN SPIRAL 32 MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För transport av olja, fotogen, diesel, bensin, brännolja samt vatten.

KONSTRUKTION:


Innertub: Svart konduktivt Nitrilgummi (NBR).

Förstärkning: Polyesterarmering och kopparfläta.

Yttertub: Slät svart konduktivt Neoprengummi (CR).
Beständig mot nötning, åldrande, olja och ozon.

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +100 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1185-0025	25	5.5	36	16	48	0.69	40	<input type="text"/>
1185-0032	32	5.5	43	16	48	0.87	40	<input type="text"/>
1185-0038	38	6.5	50.5	16	48	1.15	40	<input type="text"/>
1185-0050	51	6.5	63.5	16	48	1.48	40	<input type="text"/>
1185-0063	63.5	7	78	16	48	2.19	40	<input type="text"/>
1185-0075	76	7	90.5	16	48	2.5	40	<input type="text"/>
1185-0100	102	8	117.5	16	48	3.36	40	<input type="text"/>