



OLJESLANG SPECIAL 6,3 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Bensin (ej flygbensin), fotogen, diesel- och eldningsolja, vatten och oljeemulsioner. Lämplig som returoljelang. Slangen är slitstark och har god väderbeständighet.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart, slät, oljebeständig Nitrilgummi (NBR).

Förstärkning: Polyesterarmerad.

Yttertub: Slät, svart oljebeständig Neoprengummi (CR).

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +80 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1177-0005	5	3	11	20	80	60	0.12	50	<input type="text"/>
1177-0006	6.3	3.2	13	20	80	75	0.13	50	<input type="text"/>
1177-0008	8	3.5	15	20	80	95	0.15	50	<input type="text"/>
1177-0010	10	3.5	17	20	80	120	0.21	50	<input type="text"/>
1177-0013	12.5	3.7	20	20	80	160	0.23	50	<input type="text"/>
1177-0016	16	4	24	20	80	190	0.33	50	<input type="text"/>
1177-0019	20	4.5	29	20	80	230	0.39	50	<input type="text"/>
1177-0022	22	4	30	12	55	130	0.46	50	<input type="text"/>
1177-0025	25	5.5	36	20	80	300	0.54	50	<input type="text"/>