

BLÄSTERSLANG 76 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig för mycket slitande material t.ex. stålsand, vanlig sand och glas.

KONSTRUKTION:

Innertub: Extra tjockt, svart naturgummi (NR).

Förstärkning: Polyesterarmering.

Yttertub: Svart naturgummi (NR).

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +70 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1229-0013	13	6	25	10	30	0.53	40	<input type="text"/>
1229-0016	16	7	30	10	30	0.61	40	<input type="text"/>
1229-0019	19	6.5	32	10	30	0.69	40	<input type="text"/>
1229-0025	25	7.5	40	10	30	0.92	40	<input type="text"/>
1229-0032	32	8	48	10	30	1.19	40	<input type="text"/>
1229-0038	38	8	54	10	30	1.37	40	<input type="text"/>
1229-0050	51	10	71	10	30	2.26	40	<input type="text"/>
1229-0063	63	10	83	10	30	2.71	40	<input type="text"/>
1229-0075	76	10	96	10	30	3.25	40	<input type="text"/>
1229-0100	102	12	126	10	30	5.31	40	<input type="text"/>