

## MATERIALSLANG FLEX M SPIRAL 102 MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Kraftig sug och tryckslang för slitande material som sand och grus.

### KONSTRUKTION:

**Innertub:** Beige Naturgummi (NR).

**Förstärkning:** Polyesterarmering, stålspiral och antistatwire.

**Yttertub:** Korrugerat ledande svart Naturgummi (NR).  
Beständig mot nötning, åldrande och ozon.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C - +70 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1236-0050	51	7	65	3	9	160	1.65	40	<input type="text"/>
1236-0063	63	8	79	3	9	195	2.3	40	<input type="text"/>
1236-0075	76	8	92	3	9	260	2.7	40	<input type="text"/>
1236-0100	102	8.5	119	3	9	360	3.73	40	<input type="text"/>
1236-0125	127	9.5	146	3	9	510	5.04	40	<input type="text"/>
1236-0150	152	10	172	3	9	670	7.09	40	<input type="text"/>
1236-0200	203	10.5	224	2	6	1100	9.56	20	<input type="text"/>
1236-0250	254	11.5	277	2	6	1520	12.39	12	<input type="text"/>
1236-0300	305	14.5	329	2	6	2000	15.7	12	<input type="text"/>