

Parallellveckad metallslang utan omfätning | 1603



ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Högtrycksslang lämplig för hetvatten, vattenånga, hetolja, tryckluft, syrgas m.m. Lastnings- och lossningsslang på tankbilar och tankvagnar för flytande gaser, kemikalier och andra kalla eller varma medier. Vibrationsupptagande enhet monterad i avgassystem på diesel- eller bensinmotorer (torra system).

KONSTRUKTION:

Rostfri syrafast veckad metallslang tillverkas av AISI 316.

TEMPERATUROMRÅDE:

-269 °C – +600 °C.

Art nr.	YD mm	Nom ID mm	Vikt kg/m	Nom arb.tryck b	Nom böj.radie. I	Nom böj.radie. I	Tillv.längd m	Antal
1603-0006	9.6	6.1	-	18	60	15	10-100	<input type="text"/>
1603-0008	12	8.2	-	13	124	16	10-100	<input type="text"/>
1603-0010	14	10.5	0.15	9	130	18	10-100	<input type="text"/>
1603-0013	17	12.2	0.16	7	140	20	10-100	<input type="text"/>
1603-0016	22	16.2	0.25	5	160	28	10-100	<input type="text"/>
1603-0019	27	20.3	0.28	3	170	32	10-100	<input type="text"/>
1603-0025	32	25.4	0.38	2.5	190	40	10-100	<input type="text"/>
1603-0032	41	34.3	0.42	2	260	50	10-100	<input type="text"/>
1603-0040	50	40	0.7	2	300	60	10-100	<input type="text"/>
1603-0050	61	50.2	0.88	1	320	70	10-100	<input type="text"/>
1603-0065	78	65.3	1.25	1	460	115	10	<input type="text"/>
1603-0080	95	80.2	1.75	2	660	130	10	<input type="text"/>
1603-0100	116	100	2.1	1.5	750	160	10	<input type="text"/>
1603-0125	152	127.5	3.25	1	750	325	10	<input type="text"/>

SLANGAR | METALLSLANG | PARALLELLVECKAD METALLSLANG UTAN OMFLÄTNING | 1603

1603-0150	158	151.5	4	0.8	850	375	10	<input type="text"/>
1603-0200	227	200	6.98	0.8	950	260	5	<input type="text"/>
1603-0250	282	250	11.33	0.6	1200	340	5	<input type="text"/>
1603-0300	335	300	12.71	0.5	1600	420	5	<input type="text"/>