

PTFE-SLANG M.RFR.OMFL.19,8 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig för livsmedel, vatten, ånga, och de flesta kemikalier, lösningsmedel, alkohol, konc. syra, olja, gaser och freoner.

KONSTRUKTION:

Innertub: Slät PTFE.

Yttertub: Rostfri omflätning. Absorberar ej vatten. God åldrings- och väderbeständighet. Sväller ej. Inga kända ämnen häftar vid PTFE. Kan fås i antistatiskt utförande.

TEMPERATUROMRÅDE:

-70 °C - +260 °C



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1265-0006	6.7	0.76	9.4	224	672	76	0.092	50	<input type="text"/>
1265-0008	8.4	0.64	11.1	207	621	102	0.14	50	<input type="text"/>
1265-0010	10.3	0.89	13.5	183	552	133	0.148	50	<input type="text"/>
1265-0013	13.4	0.89	16.6	161	483	152	0.249	50	<input type="text"/>
1265-0016	16.6	0.89	19.8	114	345	178	0.29	50	<input type="text"/>
1265-0019	19.8	0.89	23	103	310	203	0.339	50	<input type="text"/>
1265-0025	26.1	0.89	29.3	80	241	305	0.461	50	<input type="text"/>