



SILIKONSLANG MED DUBBEL SPIRAL 19 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig inom livsmedels- och läkemedelsindustrin där det ställs stora krav på hygien. En mycket flexibel slang med bra böjningsradie.

KONSTRUKTION:

Innertub: Slät silikon.

Förstärkning: Armering med både polyester inlägg och dubbla rostfria stålspiraler.

Yttertub: Slät silikon.

Testad i enlighet med: *US FDA (Foods and Drugs Administration) Standard 21 CFR 177.2600, *German BfR Standard part XV, *1935/2004/EC Regulation and European Council Resolution AP 2004 (5)- silicones, *USP Class VI standard, *3A Sanitary Standard 18-03 Class I (hose), *3A Sanitary Standard 62-02 (fitted hoses).

TEMPERATUROMRÅDE:

-60 °C – +180 °C (kortvarigt 200 °C).

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1213-0016	16	5.5	27	18.3	54.8	45	0.43	4	<input type="text"/>
1213-0019	19	5.5	30	20.5	61.5	68	0.58	4	<input type="text"/>
1213-0025	25	5.5	36	18.5	55.5	80	0.76	4	<input type="text"/>
1213-0032	32	5.5	43	16.5	49.5	100	1.02	4	<input type="text"/>
1213-0038	38	6.5	51	15	45	121	1.24	4	<input type="text"/>
1213-0050	51	6.5	64	12	36	185	1.71	4	<input type="text"/>
1213-0063	63	6.5	76	10	30	273	2.15	4	<input type="text"/>
1213-0075	76	6.5	89	7.1	21.3	318	2.63	4	<input type="text"/>
1213-0100	102	6.5	115	5	15	423	3.58	4	<input type="text"/>