



SILIKONSLANG MED SPIRAL 63 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

En slang med ett väldigt brett användningsområde. Lämplig inom till exempel läkemedels-, livsmedels och kosmetisk industri. Konstruktionen ger en god balans mellan styrka och låg vikt. Det gör slangen lätthanterad och lämplig även vid korta längder. Kan med fördel användas som både tryck- och sugslang eller som vibrationsdämpare.

KONSTRUKTION:

Innertub: Slät silikon.

Förstärkning: Polyesterarmering samt tät lindad rostfri stålspiral.

Yttertub: Slät silikon.

Testad i enlighet med: *US FDA (Foods and Drugs Administration) Standard 21 CFR 177.2600, *German BfR Standard part XV, *1935/2004/EC Regulation and European Council Resolution AP 2004 (5) - silicones, *USP Class VI standard, *ISO 10993-6, 10993-10, 10993-11, *3A Sanitary Standard 18-03 Class I (hose), *3A Sanitary Standard 62-02 (fitted hoses).

TEMPERATUROMRÅDE:

-60 °C - + 180 °C (kortvarigt upp till +200 °C).

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1212-0010	10	5.5	21	22	65.9	34	0.21	4	<input type="text"/>
1212-0013	13	5.5	24	19.9	59.7	39	0.32	4	<input type="text"/>
1212-0016	16	5.5	27	18.3	54.8	45	0.43	4	<input type="text"/>
1212-0020	19	5.5	30	16.5	49.6	54	0.58	4	<input type="text"/>
1212-0025	25	5.5	36	14.8	44.3	68	0.76	4	<input type="text"/>
1212-0032	32	5.5	43	12.8	38.5	94	1.02	4	<input type="text"/>
1212-0038	38	5.5	49	11.5	34.5	112	1.24	4	<input type="text"/>
1212-0050	51	5.5	62	9.2	27.5	144	1.71	4	<input type="text"/>

SLANGAR | SILIKON | SILIKONSLANG MED SPIRAL 63 MM

1212-0063	63	5.5	74	7.5	22.6	181	2.15	4	<input type="text"/>
1212-0075	76	6	88	6.1	18.2	232	2.63	4	<input type="text"/>
1212-0100	102	6	114	3.7	11.2	367	3.58	4	<input type="text"/>