

SILIKONSLANG UTAN SPIRAL 25 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig inom till exempel läkemedels-, livsmedels och kosmetisk industri. Monteras utan att böjas då spiral saknas.

KONSTRUKTION:

Innertub: Slät silikon.

Förstärkning: Polyesterarmering.

Yttertub: Slät silikon.

Testad i enlighet med: *US FDA (Foods and Drugs Administration) Standard 21 CFR 177.2600, *German BfR Standard part XV, *1935/2004/EC Regulation and European Council Resolution AP 2004 (5) - silicones, *USP Class VI standard.

TEMPERATUROMRÅDE:

-60 °C - + 180 °C (kortvarigt 200 °C).



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1214-0008 | 8 | 4.5 | 17 | 10.7 | 32 | 0.26 | 4 | <input type="text"/> |
| 1214-0010 | 10 | 4.5 | 19 | 9.7 | 29 | 0.3 | 4 | <input type="text"/> |
| 1214-0013 | 13 | 4.5 | 22 | 8.7 | 26 | 0.36 | 4 | <input type="text"/> |
| 1214-0016 | 16 | 4.5 | 25 | 8 | 24 | 0.42 | 4 | <input type="text"/> |
| 1214-0019 | 20 | 4.5 | 29 | 7.7 | 23 | 0.5 | 4 | <input type="text"/> |
| 1214-0025 | 25 | 4.5 | 34 | 6.7 | 20 | 0.6 | 4 | <input type="text"/> |
| 1214-0032 | 32 | 4.5 | 41 | 5.7 | 17 | 0.74 | 4 | <input type="text"/> |
| 1214-0038 | 38 | 4.5 | 47 | 5 | 15 | 0.86 | 4 | <input type="text"/> |
| 1214-0050 | 51 | 4.5 | 60 | 4 | 12 | 1.12 | 4 | <input type="text"/> |
| 1214-0063 | 63 | 4.5 | 72 | 3.3 | 10 | 1.36 | 4 | <input type="text"/> |
| 1214-0075 | 76 | 4.5 | 85 | 2.7 | 8 | 1.62 | 4 | <input type="text"/> |

| SLANGAR | SILIKON | SILIKONSLANG UTAN SPIRAL 25 MM | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------------|-----|-----|---|------|---|----------------------|
| 1214-0100 | 102 | 4.5 | 111 | 1.7 | 5 | 2.14 | 4 | <input type="text"/> |