



SILIKONSLANG UTAN SPIRAL 38 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig inom till exempel läkemedels-, livsmedels och kosmetisk industri. Monteras utan att böjas då spiral saknas.

KONSTRUKTION:

Innertub: Slät silikon.

Förstärkning: Polyesterarmering.

Yttertub: Slät silikon.

Testad i enlighet med: *US FDA (Foods and Drugs Administration) Standard 21 CFR 177.2600, *German BfR Standard part XV, *1935/2004/EC Regulation and European Council Resolution AP 2004 (5) - silicones, *USP Class VI standard.

TEMPERATUROMRÅDE:

-60 °C - + 180 °C (kortvarigt 200 °C).

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1214-0008	8	4.5	17	10.7	32	0.26	4	<input type="text"/>
1214-0010	10	4.5	19	9.7	29	0.3	4	<input type="text"/>
1214-0013	13	4.5	22	8.7	26	0.36	4	<input type="text"/>
1214-0016	16	4.5	25	8	24	0.42	4	<input type="text"/>
1214-0019	20	4.5	29	7.7	23	0.5	4	<input type="text"/>
1214-0025	25	4.5	34	6.7	20	0.6	4	<input type="text"/>
1214-0032	32	4.5	41	5.7	17	0.74	4	<input type="text"/>
1214-0038	38	4.5	47	5	15	0.86	4	<input type="text"/>
1214-0050	51	4.5	60	4	12	1.12	4	<input type="text"/>
1214-0063	63	4.5	72	3.3	10	1.36	4	<input type="text"/>
1214-0075	76	4.5	85	2.7	8	1.62	4	<input type="text"/>

SLANGAR	SILIKON	SILIKONSLANG UTAN SPIRAL 38 MM						
1214-0100	102	4.5	111	1.7	5	2.14	4	<input type="text"/>