Silikonslang utan inlägg | 1209

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Vätsketransporter inom livsmedels-, läkemedels- och kem. tekniska industrin samt för kaffeautomater, dryckesmaskiner och laboratorieutrustning.

KONSTRUKTION:

Innertub: Slät transparent silikongummi.

Yttertub: Slät transparent silikongummi.

Testad i enlighet med: *FDA och *BfR. Beständig mot svaga syror, alkaliska lösningar och lågaromatiska oljor. Silikongummi tål autoklavering/sterilisering, kokande vatten samt lågtrycksånga och tar inte åt sig lukt eller smak. Resistent mot bakterie- och svamp-angrepp. Överlägsen beständighet mot solljus, ozon, väder och vind, gamma- och röntgenstrålning. Kan fås i valfri färg (alla färger är inte i enlighet med FDA och BfR). Shore A 60.

TEMPERATUROMRÅDE:
-60 °C – +180 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Vikt kg/100 m	Tillv.längd m	Antal
1209-010020	1	0.5	2	0.3	25	
1209-010030	1	1	3	0.8	25	
1209-020030	2	0.5	3	0.5	25	
1209-020040	2	1	4	1.2	25	
1209-020050	2	1.5	5	2.1	25	
1209-025050	2.5	1.25	5	1.9	25	
1209-030040	3	0.5	4	0.9	25	
1209-030050	3	1	5	1.6	25	
1209-030060	3	1.5	6	2.7	25	
1209-035055	3.5	1	5.5	2	25	
1209-040060	4	1	6	2.05	25	

SLANGAR | SILIKON | SILIKONSLANG UTAN INLÄGG | 1209

1209-040070	4	1.5	7	2.9	25	
1209-040080	4	2	8	4.9	25	
1209-050070	5	1	7	2.2	25	
1209-050080	5	1.5	8	3.85	25	
1209-050090	5	2	9	5.7	25	
1209-050100	5	2.5	10	7.6	25	
1209-060080	6	1	8	2.85	25	
1209-060090	6	1.5	9	4.6	25	
1209-060100	6	2	10	6.5	25	
1209-060120	6	3	12	10.6	25	
1209-070100	7	1.5	10	5	25	
1209-070110	7	2	11	4.6	25	
1209-080100	8	1	10	3.65	25	
1209-080110	8	1.5	11	5.75	25	
1209-080120	8	2	12	8.1	25	
1209-080130	8	2.5	13	10.6	25	
1209-080140	8	3	14	11.7	25	
1209-090120	9	1.5	12	6.35	25	
1209-090130	9	2	13	8.3	25	
1209-100120	10	1	12	4.45	25	
1209-100140	10	2	14	9.7	25	
1209-100150	10	2.5	15	12.65	25	
1209-100160	10	3	16	15.75	25	
1209-100180	10	4	18	19	25	
1209-120160	12	2	16	11.3	25	

SLANGAR | SILIKON | SILIKONSLANG UTAN INLÄGG | 1209

1209-120170	12	2.5	17	13.7	25	
1209-130180	13	2.5	18	15.7	25	
1209-140170	14	1.5	17	8.8	25	
1209-150200	15	2.5	20	17.5	25	
1209-150210	15	3	21	20.4	25	
1209-160190	16	1.5	19	11.5	25	
1209-160220	16	3	22	23.9	25	
1209-180240	18	3	24	23.8	25	
1209-190260	19	3.5	26	30	25	
1209-200250	20	2.5	25	22	25	
1209-200270	20	3.5	27	31.1	25	
1209-250310	25	2.5	31	27.5	25	
1209-250350	25	5	35	56.5	25	
1209-300400	30	5	40	106	25	