

VENTILATIONSSLANG PVC/GLASFIBER 152MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

En flexibel slang för in- och utsug av kall och varm luft. Som anslutningsslang mellan spisfläkt eller spiskåpa och imkanal, samt som svetsutsug.

KONSTRUKTION:

Innertub: Friliggande PVC-överdragen stålspiral.

Yttertub: Mjuk grå PVC-överdragen glasfiberväv. Mycket flexibel. Axiellt hoptryckbar. Slangen har god resistens mot kemikalier.

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +100 °C.

OBS! SLANGEN SÄLJS ENDAST I HELA RULLAR - 6 METER.



Art nr.	ID mm	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1387-0075	76	0.18	6	<input type="text"/>
1387-0080	82	0.19	6	<input type="text"/>
1387-0100	102	0.23	6	<input type="text"/>
1387-0125	127	0.33	6	<input type="text"/>
1387-0150	152	0.41	6	<input type="text"/>
1387-0160	160	0.43	6	<input type="text"/>
1387-0200	203	0.55	6	<input type="text"/>
1387-0250	254	0.75	6	<input type="text"/>
1387-0320	318	1.05	6	<input type="text"/>
1387-0400	408	1.6	6	<input type="text"/>
1387-0500	508	2	6	<input type="text"/>
1387-0600	630	2.7	6	<input type="text"/>