



SVETSSLANG PN20 TVILLING EN559 8 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Svetsning såväl inom- som utomhus. Passar de flesta typer av svetsaggregat. Slangen med rött yttergummi är i regel till acetylen och den med blått yttergummi är till syrgas. Slangarna är lätta, smidiga och slitstarka.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart slät SBR (Syrgasslang), EPDM-gummi (acetylslang).

Yttertub: Blå slät EPDM-gummi (Syrgasslang), Röd slät EPDM-gummi (acetylslang).

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +80 °C.

| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1105-0505 | 5 | 3 | 11 | 20 | 60 | 50 | 0.26 | 50 | <input type="text"/> |
| 1105-0606 | 6.3 | 3.3 | 13 | 20 | 60 | 63 | 0.3 | 50 | <input type="text"/> |
| 1105-0808 | 8 | 3.5 | 15 | 20 | 60 | 80 | 0.36 | 50 | <input type="text"/> |
| 1105-1010 | 10 | 3.5 | 17 | 20 | 60 | 100 | 0.42 | 50 | <input type="text"/> |