

## Honkoppling C - med slangansl. brons | 2409



### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Som tät koppling mellan slang och rör eller som slangskarvskoppling. För transport av t ex kvävgas, tryckluft, bensin, oljor, vatten, färg, syror, cement m.m.

### KONSTRUKTION:

Tillverkad i brons. Levereras med Nitril-packning.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C - +120 °C med standard nitrilpackning.

Packningar av annat material på begäran.

| Art nr.   | Slang ID | Slanganslutning | Antal                |
|-----------|----------|-----------------|----------------------|
| 2409-2013 | 13       | 1/2"            | <input type="text"/> |
| 2409-2019 | 19       | 3/4"            | <input type="text"/> |
| 2409-2025 | 25       | 1"              | <input type="text"/> |
| 2409-2032 | 32       | 1 1/4"          | <input type="text"/> |
| 2409-2038 | 38       | 1 1/2"          | <input type="text"/> |
| 2409-2050 | 50       | 2"              | <input type="text"/> |
| 2409-2063 | 63       | 2 1/2"          | <input type="text"/> |
| 2409-2075 | 75       | 3"              | <input type="text"/> |
| 2409-2100 | 100      | 4"              | <input type="text"/> |