



Koppling - inv. gänga | 2239

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Snabbkopplingar lämpliga att användas för både sug och tryck och för de flesta typer av medier. Kopplingshalvorna är lika och passar ihop med vilken koppling som helst av samma storlek. Kopplingarna finns också med lås samt olika typer av packningar, såsom silikon och viton.

KONSTRUKTION:

Koppling med invändig gänga. Pressal, finns även i mässing, brons o rostfritt

TRYCKKLASS:

PN16

TEMPERATUROMRÅDE:

-50° C - +250° C

STORLEK:

D= 25 (1") C=52 (2") B=75 (3") A=110 (4 ")

Art nr.	Knaggavstånd mm	Storlek	Gänga BSP	Antal
2239-066025	66	C	R1	<input type="text"/>
2239-066032	66	C	R1 1/4	<input type="text"/>
2239-066040	66	C	R1 1/2	<input type="text"/>
2239-066050	66	C	R2	<input type="text"/>
2239-066065	66	C	R2 1/2	<input type="text"/>
2239-081050	81	65	R2	<input type="text"/>
2239-081065	81	65	R2 1/2	<input type="text"/>
2239-089050	89	B	R2	<input type="text"/>
2239-089065	89	B	R2 1/2	<input type="text"/>
2239-089080	89	B	R3	<input type="text"/>
2239-133100	133	A	R4	<input type="text"/>
2239-133115	133	A	R4 1/2	<input type="text"/>