KYLARSLANG 22 MM

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För kylsystem i bilar, bussar och traktorer.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart EPDM-gummi.

Förstärkning: Armerad med syntetiskt cordinlägg.

Yttertub: Slät svart EPDM-gummi. Beständig mot nötning, åldrande och ozon.

TEMPERATUROMRÅDE:
-40 °C – +120 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1133-0022	22	3.3	28.5	6	25	0.32	1	
1133-0025	25	3.5	32.0	6	23	0.36	1	
1133-0028	28	4.0	36.0	6	20	0.50	1	
1133-0032	32	4.0	40.0	5	18	0.68	1	
1133-0035	35	4.0	43.0	5	17	0.74	1	
1133-0038	38	4.0	46.0	5	15	0.79	1	
1133-0040	40	4.5	49.0	4	14	0.83	1	
1133-0042	42	4.0	50.0	4	14	0.87	1	
1133-0045	45	4.5	54.0	4	13	0.92	1	
1133-0048	48	4.5	57.0	3	12	0.98	1	
1133-0050	51	5.0	61.0	3	12	1.04	1	
1133-0055	55	5.0	65.0	3	10	1.20	1	
1133-0057	58	4.5	67.0	3	10	1.26	1	
1133-0060	60	5.0	70.0	3	9	1.30	1	

SLANGAR | FORDON & MARIN | KYLARSLANG 22 MM

1133-0063	63.5	5.3	74.0	2	9	1.57	1	
1133-0070	70	4.5	79.0	2	7	1.50	1	
1133-0075	76	4.5	85.0	2	7	1.62	1	
1133-0080	80	4.5	89.0	2	7	1.70	1	
1133-0083	83	4.5	92.0	2	6	1.90	1	
1133-0090	90	4.5	99.0	2	6	1.90	1	
1133-0100	100	6.0	112.0	2	6	2.25	1	