MARIN AVGASSL KORRUGERAD 102MM

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För anslutning till båtmotorer med vattenkylt avgassystem.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart Styrengummi (SBR).

Förstärkning: Armerad med textilinlägg samt dubbel stålspiral.

Yttertub: Svart korrugerad Styrengummi (SBR). Beständig mot nötning, åldrande, ozon och oljespår.

TEMPERATUROMRÅDE:
-40 °C – +100 °C.

Art nr.	ID mm	Arb.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1162-0038	38	10	75	0.59	40	
1162-0040	40	10	80	0.63	40	
1162-0045	45	10	90	0.74	40	
1162-0050	51	10	100	0.83	40	
1162-0058	58	10	120	1.08	40	
1162-0063	63	10	125	1.20	40	
1162-0075	76	10	150	1.42	40	
1162-0090	90	6	180	1.67	40	
1162-0100	102	6	210	2.06	40	
1162-0110	110	6	275	2.22	40	
1162-0125	127	6	320	4.08	40	
1162-0150	152	6	380	3.30	40	
1162-0200	203	6	720	6.78	12	