



MATERIALSLANG MED SPIRAL 63,5 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

För transport av material såsom cement, mjöl, foder och granulat. Mycket slitstark slang. Antistatisk.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart naturgummi (NR).

Förstärkning: Polyesterarmering, stålspiral och kopparfläta.

Yttertub: Svart naturgummi (NR).

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +70 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1235-0050	51	6.5	64	5	15	250	1.78	40	<input type="text"/>
1235-0063	63.5	9	81	5	15	330	2.45	40	<input type="text"/>
1235-0075	76	7.5	91	5	15	400	2.68	40	<input type="text"/>
1235-0100	102	8	118	5	15	550	4.25	40	<input type="text"/>
1235-0125	127	13	153	5	15	720	5.17	40	<input type="text"/>
1235-0150	152	13	178	5	15	900	8.89	40	<input type="text"/>
1235-0200	203	13	229	5	15	1450	14.3	40	<input type="text"/>