

POLYURETANSLANG PU LÄTT 25 MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För utsugning av lättare spån, gaser, ångor och lösningsmedel. Även lämplig för transport av torra livsmedel.

KONSTRUKTION:

Två skikt transparent polyuretanfolie förstärkt med inbäddad bronserad spiral. Mycket lätt och flexibel slang med hög elasticitet, god slitstyrka samt god olje- och kemikaliebeständighet.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +100 °C.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 6 M/RING



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	Arb.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1421-0025	25	0.4	0.65	18	0.13	6	<input type="text"/>
1421-0030	30	0.4	0.6	21	0.17	6	<input type="text"/>
1421-0032	32	0.4	0.6	23	0.19	6	<input type="text"/>
1421-0035	35	0.4	0.4	25	0.2	6	<input type="text"/>
1421-0038	38	0.4	0.5	27	0.22	6	<input type="text"/>
1421-0040	40	0.4	0.4	28	0.23	6	<input type="text"/>
1421-0045	45	0.4	0.35	32	0.27	6	<input type="text"/>
1421-0050	51	0.4	0.4	35	0.3	6	<input type="text"/>
1421-0055	55	0.4	0.28	40	0.32	6	<input type="text"/>
1421-0060	60	0.4	0.4	42	0.34	6	<input type="text"/>
1421-0063	63	0.4	0.4	44	0.36	6	<input type="text"/>
1421-0070	70	0.4	0.35	49	0.4	6	<input type="text"/>
1421-0075	76	0.4	0.3	53	0.43	6	<input type="text"/>
1421-0080	80	0.4	0.28	56	0.46	6	<input type="text"/>

SLANGAR | POLYURETAN/UTSUG | POLYURETANSLANG PU LÄTT 25 MM

1421-0090	90	0.4	0.24	63	0.48	6	<input type="text"/>
1421-0100	102	0.4	0.2	70	0.51	6	<input type="text"/>
1421-0110	110	0.4	0.1	75	0.55	6	<input type="text"/>
1421-0115	114	0.4	0.2	80	0.59	6	<input type="text"/>
1421-0120	120	0.4	0.2	85	0.6	6	<input type="text"/>
1421-0125	127	0.4	0.2	88	0.65	6	<input type="text"/>
1421-0130	130	0.4	0.17	90	0.67	6	<input type="text"/>
1421-0140	140	0.4	0.15	95	0.71	6	<input type="text"/>
1421-0150	152	0.4	0.1	105	0.78	6	<input type="text"/>
1421-0160	160	0.4	0.1	110	0.83	6	<input type="text"/>
1421-0165	165	0.4	0.1	118	0.86	6	<input type="text"/>
1421-0175	175	0.4	0.09	123	0.9	6	<input type="text"/>
1421-0180	180	0.4	0.09	128	0.94	6	<input type="text"/>
1421-0200	203	0.4	0.08	140	1.05	6	<input type="text"/>
1421-0225	228	0.4	0.06	160	1.15	6	<input type="text"/>
1421-0250	254	0.4	0.05	175	1.25	6	<input type="text"/>
1421-0275	275	0.4	0.01	190	1.4	6	<input type="text"/>
1421-0300	305	0.4	0.03	210	1.55	6	<input type="text"/>
1421-0318	318	0.4	0.03	225	1.65	6	<input type="text"/>
1421-0325	325	0.4	0.02	230	1.7	6	<input type="text"/>
1421-0350	356	0.4	0.02	245	1.8	6	<input type="text"/>
1421-0375	375	0.4	0.02	260	1.95	6	<input type="text"/>
1421-0400	406	0.4	0.02	280	2.1	6	<input type="text"/>
1421-0450	457	0.4	0.01	315	2.35	6	<input type="text"/>
1421-0500	508	0.4	0.01	350	2.62	6	<input type="text"/>