

## HELISTEEL 38 MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig vid transport av saltvatten, slam, granulat, spannmål, kemikalier mm. Livsmedelsgodkänd.

### KONSTRUKTION:

Tillverkad helt i PVC. En stark och smidig slang även vid låga temperaturer. Hög vakuumsålighet. Idealisk vid kontinuerliga böjningar. Transparent med stålspiral.

### VAKUUMTÅLIGHET:

90%.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C – +60 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1515-0010	10	3	16	7	21	20	0.16	50	<input type="text"/>
1515-0013	12	3.1	18.2	7	21	60	0.19	50	<input type="text"/>
1515-0014	14	3.1	20.2	7	21	70	0.22	50	<input type="text"/>
1515-0016	16	3.1	22.2	7	21	75	0.26	50	<input type="text"/>
1515-0019	19	3.3	25.6	5	15	75	0.3	50	<input type="text"/>
1515-0022	22	3.5	29	6	18	80	0.38	50	<input type="text"/>
1515-0025	25	3.1	31.2	4	12	90	0.45	50	<input type="text"/>
1515-0030	30	4.2	38.4	4	12	150	0.59	50	<input type="text"/>
1515-0032	32	4.2	40.4	4	12	160	0.64	50	<input type="text"/>
1515-0038	38	4.4	46.8	4	12	190	0.83	50	<input type="text"/>
1515-0040	40	4.5	49	4	12	200	0.93	50	<input type="text"/>
1515-0045	45	5	55	3	9	220	1.16	50	<input type="text"/>
1515-0050	50	5.7	61.4	3	9	250	1.4	50	<input type="text"/>
1515-0060	60	6.6	73.2	3	9	290	1.8	50	<input type="text"/>

SLANGAR | SUG & TRYCK PVC | HELISTEEL 38 MM

1515-0063	63	6.6	76.2	3	9	300	1.9	50	<input type="text"/>
1515-0075	75	6.9	88.8	3	9	380	2.4	50	<input type="text"/>
1515-0090	90	7	104	3	9	450	3	25	<input type="text"/>
1515-0100	100	7	114	3	9	500	4.2	25	<input type="text"/>