

Sugslang Trollhättan superelastic | 1483



ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig för slamsugning, läns-pumpning, transport av granulater etc.

KONSTRUKTION:

Tillverkad av PVC med nitrilinblandning. Inbäddad kraftig PVC-spiral. Lätt och flexibel, liten böjningsradie.

VAKUUMTÅLIGHET:

Upp till 2" 90% och 8" 80%.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +60 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1483-0025	25	4	33	4.5	18	60	0.4	50	<input type="text"/>
1483-0032	32	5	42	4	16	75	0.58	50	<input type="text"/>
1483-0038	38	5	48	4	16	90	0.68	50	<input type="text"/>
1483-0050	51	5	61	4	16	120	0.97	50	<input type="text"/>
1483-0063	63	6	75	3.5	14	150	1.4	50	<input type="text"/>
1483-0075	76	6	88	3	12	175	1.68	50	<input type="text"/>
1483-0100	102	6	114	2.5	10	235	2.6	25	<input type="text"/>
1483-0125	127	7	141	2.5	10	300	3.4	25	<input type="text"/>
1483-0150	152	8	168	2	8	400	5	25	<input type="text"/>