

Transportslang Gislaved antistatisk | 1467



ANVÄNDINGSOMRÅDE:

För materialtransport t.ex. granulat och pulver där statisk elektricitet kan uppstå.

KONSTRUKTION:

Tillverkad av halvgenomsiktig PVC med PVC-spiral. Kopparfläta löper parallellt med spiralen. Slät insida.

TEMPERATUROMRÅDE:

-5 °C – +60 °C.

| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1467-0032 | 32 | 3.6 | 39.2 | 7 | 21 | 150 | 0.46 | 50 | <input type="text"/> |
| 1467-0038 | 38 | 3.7 | 45.4 | 6.5 | 18 | 170 | 0.55 | 50 | <input type="text"/> |
| 1467-0040 | 40 | 3.8 | 47.6 | 6.5 | 18 | 180 | 0.61 | 50 | <input type="text"/> |
| 1467-0050 | 50 | 4.1 | 58.2 | 6 | 15 | 220 | 0.81 | 50 | <input type="text"/> |