

Ventilationsslang Gävle blå | 1489

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig som utsugningsslang, defrosterslang, ventilationsslang, lättare spånutsug, utsugning av svetsgaser m.m.

KONSTRUKTION:

Tillverkad helt i PVC, vilket gör slangen mycket lätt och flexibel. Spiralarmering förhindrar kinkning vid mycket snäva böjar. Helt slät insida.

VAKUUMTÅLIGHET:

Upp till 4" 75%, 5" till 8" 60%, 10" 35%

TEMPERATUROMRÅDE:

-5 °C – +60 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1489-0025	25	0.5	26	37	0.11	30	<input type="text"/>
1489-0032	32	0.5	33	48	0.17	30	<input type="text"/>
1489-0038	38	0.5	39	57	0.22	30	<input type="text"/>
1489-0050	50	0.6	51.2	75	0.32	30	<input type="text"/>
1489-0075	75	0.6	76.2	112	0.6	30	<input type="text"/>
1489-0080	80	0.7	81.2	120	0.65	30	<input type="text"/>
1489-0100	100	0.7	101.4	150	0.75	35	<input type="text"/>