

## INDUSTRIVATTENSLANG RÖD 150MM

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För spolning av byggarbetsplatser, industrier och på fartyg.

### KONSTRUKTION:

Smidig och slitstark slang för krävande ändamål. God väderbeständighet.

**Innertub:** Svart EPDM-gummi.

**Förstärkning:** Polyesterarmering.

**Yttertub:** Röd, vävmönstrad EPDM-gummi. Beständig mot nötning, åldrande och ozon.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +120 °C.



| Art nr.   | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal                |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1007-0028 | 28    | 4          | 36    | 10            | 30            | 0.45      | 40            | <input type="text"/> |
| 1007-0032 | 32    | 6          | 44    | 10            | 30            | 0.92      | 40            | <input type="text"/> |
| 1007-0038 | 38    | 6          | 50    | 10            | 30            | 1.1       | 40            | <input type="text"/> |
| 1007-0041 | 42    | 6          | 54    | 10            | 30            | 1.18      | 40            | <input type="text"/> |
| 1007-0045 | 45    | 6          | 57    | 10            | 30            | 1.24      | 40            | <input type="text"/> |
| 1007-0050 | 51    | 6          | 63    | 10            | 30            | 1.4       | 40            | <input type="text"/> |
| 1007-0057 | 58    | 5          | 68    | 10            | 30            | 1.3       | 40            | <input type="text"/> |
| 1007-0063 | 63    | 6          | 75    | 10            | 30            | 1.78      | 40            | <input type="text"/> |
| 1007-0075 | 76    | 8          | 92    | 10            | 30            | 2.71      | 40            | <input type="text"/> |
| 1007-0090 | 90    | 8          | 116   | 10            | 30            | 3.43      | 40            | <input type="text"/> |
| 1007-0100 | 102   | 8          | 118   | 10            | 30            | 3.65      | 40            | <input type="text"/> |
| 1007-0125 | 127   | 10         | 147   | 10            | 30            | 5.1       | 40            | <input type="text"/> |
| 1007-0150 | 152   | 10         | 172   | 10            | 30            | 5.87      | 20            | <input type="text"/> |