



SPIRALSUGSLANG 152MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Transport av vatten och slam. Slangen kan användas på såväl sug som trycksidan på alla slag av pumpar.

KONSTRUKTION:

Innertub: Slät Styregummi (SBR).

Förstärkning: Polyesterarmering och stålspiral.

Yttertub: Styregummi (SBR).

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +70 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1023-0025	25	5	35	5	15	135	0.79	40	<input type="text"/>
1023-0032	32	5	42	5	15	165	0.87	40	<input type="text"/>
1023-0038	38	5	48	5	15	220	1.08	40	<input type="text"/>
1023-0050	51	5.5	61	5	15	300	1.55	40	<input type="text"/>
1023-0063	63,5	6,0	75,5	5	15	360	2,13	40	<input type="text"/>
1023-0075	76	6	88	5	15	450	2.6	40	<input type="text"/>
1023-0100	102	6.5	115	5	15	615	3.88	40	<input type="text"/>
1023-0113	114	8	130	5	15	710	4.86	40	<input type="text"/>
1023-0125	127	8	143	5	15	765	5.78	40	<input type="text"/>
1023-0150	152	9	170	5	15	915	8.75	40	<input type="text"/>
1023-0200	203	10.5	224	5	15	1220	13.47	40	<input type="text"/>